



MIKROMAX

CARE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Emulsja polimerowa do ochrony i konserwacji mikrocementu

Care jest bezbarwną jednoskładnikową emulsją do nakładania na mikrocement polakierowany.

Właściwości

Chroni mikrocementu przed plamieniem

Maskuje mikrouszkodzenia

Ułatwia sprzątanie codzienne

Odświeża zużytą podłogę

Zastosowanie

Podłogi

Na ogrzewanie podłogowe

Pomieszczenia mokre

Pomieszczenia intensywnie użytkowane

Przygotowanie i aplikacja Care

Opakowanie o pojemności 1 kg jest przeznaczone na pokrycie jednokrotne 30 m² powierzchni podłogi pokrytej lakierem podkładowym L-Finish. Przed nakładaniem Care dokładnie wymieszać w opakowaniu. Nakładać **na czystą suchą podłogę nierozcieńczony Care**. Nakładać równomiernie białym płaskim mopem i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć jedną lub dwie warstwy. Czas schnięcia 2 h.

Dla ochrony własnej i zachowania czystości, należy stosować odzież ochronną, czyste obuwie, rękawice i okulary ochronne.

Warunki stosowania

Temperatura podłoża od +17°C do +25°C. Wilgotność powietrza nie większa niż 65%. Wilgotność podłoża poniżej 3% CM. Temperatura podłoża musi być o co najmniej 5°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czyszczenie narzędzi: Do czyszczenia narzędzi używać wody. Emulsję niewykorzystaną zutylizować wg lokalnych przepisów.

Pakowanie: 1 kg

Magazynowanie: Okres trwałości 12 miesięcy. Przechowywać w ogrzewanych pomieszczeniach suchych. Chronić przed mrozem i wilgocią. Chronić przed bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Opakowania podczas przechowywania muszą być szczelnie zamknięte.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do prac.

bok@mikrocementmax.com nr tel. +48 605115595

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma Cor Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania produktu. Firma Cor Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych w karcie technicznej bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.